Thunderbird 初期設定

1. 「Mozilla Thunderbird」を起動します。



2. メニューバー右側の三本線をクリックし、「アカウント設定」をクリックします。 ※ 初回起動の場合は、4. から始めます。

► ホーム										
🖵 受信 🖌 🖋 作成 🛛 🖵 チャット	🔳 アドレス帳	© 97 ∨	冒 クイックフィルター	♀検索 <ctrl+k></ctrl+k>						₹
✓ □ ローカルフォルダー 前 ごみ箱 (約) 送信トレイ					+	- 新規作成 添付ファイル				>
□ 保存用						編集	Ж	Ъ	Ê	>
					C	、検索				>
					•	印刷				>
					Ē	3 名前を付けて 「ごみ箱を空にす	呆存 する			>
					1	 アドオン アカウント設定 				
					*	・オプション				
					2	• カスタマイズ				>
						ファイル				>
						表示				>
						移動				>
						メッセージ				2
						ず定とloDo				``
					(1) ヘルプ				>
					Ċ) 終了				

3. 「アカウント設定」画面に移動します。

「アカウント操作(A)」をクリックし、「メールカウントを追加(A)…」をクリックしま す。

🗅 ホ-ム	アカウント設定 ×		₩ 21 ·	- 🗆 >
◇ 🗈 ローカルフォルダー	アカウント設定	Ē		
迷惑メール	//J/// HXX			
ディスク領域	これは特殊なアカウ	ントであり、特定の差出人情報はありません。		
遼 送信 (SMTP) サーバー	アカウント名(<u>N</u>): []ーカルフォルダー		
	メッセージの保存			
	終了時にごみ	箱を空にする(<u>X</u>)		
	メッセージの格納形	式([]: フォルダー単位 (mbox 形式) 🗸		
	メッセージの保存先	C:¥Users¥ictv-Support¥AppData¥Roa	ming¥Thunderbird¥Profiles¥3	参照(<u>B</u>)
メールアカウントを追加(<u>A</u>)			
チャットアカウントを追加(<u>C</u>)			
フィードアカウントを追加(Ð			
他のサービスのアカウントを	を追加(<u>O</u>)			
既定のアカウントに設定(<u>D</u>)			
アカウントを削除(R)				
アカウント操作(A)	~			

4. 「メールアカウント設定」画面にて、以下のように設定し「続ける(C)」をクリックします。

■ あなたのお名前(N): → 送信したメールを受け取った方に表示される名前を設定します。

■ メールアドレス(E): → ユーザーインフォメーションに記載のメールアドレスを指定します。

既存のメールアドレスのセット	トアップ	×
	既存のメールアドレスのセットアッ 現在のメールアドレスを入力してください	プ
あなたのお名前(<u>N</u>):	サポートテスト	0
メールアドレス(<u>E</u>):	test1@ictv.ne.jp	0
パスワード(Ⴒ):	•••••	ø
	✓ パスワードを記憶する(<u>M</u>)	
手動設定(<u>M</u>)	キャンセル(A)	続ける(<u>C</u>)

5. 「既存メールアカウントのセットアップ」画面にて、以下のように設定し「完了(D)」 をクリックします。

■ 「POP3(メールをコンピューターに保存)」を選択します。

既存のメールアドレスのセットアップ		×
既	存のメールアドレスのセットアップ 現在のメールアドレスを入力してください	
あなたのお名前(<u>N</u>):	サポートテスト	Ō
メールアドレス(<u>E</u>):	test1@ictv.ne.jp	()
パスワード(<u>P</u>):	•••••	ø
✔ アカウント設定力	✓ パスワードを記憶する(M) ✓、一般的なサーバー名で検索したことにより見つかりました。	
אובאםל: פ	IMAP (リモートフォルダー) POP3 (メールをコンピューターに保存)	
受信サーバー: PC	P3 pop.ictv.ne.jp 接続の保護なし	
送信サーハー: MM ユーザー名: tes	t1	
手動設定(<u>M</u>) キャンセ	zJL(<u>A</u>)	完了(<u>D</u>)

6.「警告!」画面にて、以下のように設定し「完了(D)」をクリックします。

 \times

□ 「接続する上での危険性を理解しました(U)」を選択します。

※ 当社のメールは、暗号化接続はできません。

既存のメールアドレスのセットアップ



7. 「アカウント設定」画面に戻った場合は「OK」をクリックします。

アカウント設定

✓ ■ <u>ローカルフォルダー</u> 迷惑メール ディスク領域 ✓ hctvtst1@hctv.ne.jp	アカウント設定 これは特殊なアカウントであり、特定の差出人情報はありません。 アカウント名(N): ローカルフォルダー
サーバー設定 送信控えと特別なフォルダー 編集とアドレス入力 迷惑メール ディフク領域	 メッセージの保存 ● 終了時にごみ箱を空にする(X) メッセージの格納形式(I): フォルダー単位 (mbox 形式) メッセージの保存先:
第1370 開封確認 セキュリティ 新送信 (SMTP) サーバー	C:¥Users¥lwamoto Osamu¥AppData¥Roaming¥Thunderbird¥Profiles¥xzphijl6.default¥Mail¥Loc. 参照(B)
アカウント操作(<u>A</u>)・・	- - - - - - - - - - - - - -

Х

8. 「システム統合」画面が出た場合は、「既定として設定」をクリックします。

システム統合	×				
Thunderbird を次の既定のクライアントとして使用する:					
✓ X−ル	^				
□ ב-ב-ג					
☑ フィード	¥				
└ 起動時に Thunderbird が既定のクライアントとして設定されているか確認する(<u>A</u>)					
既定として設定統合をスキ	ップ				

9. 画面下部に「Thunderbird に Lightning 拡張機能が統合され、カレンダー機能が搭載 されました。」と表示された場合は、「OK(K)」をクリックします。

ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 移動(G	i) メッセージ(<u>M</u>) 予	定とToDo(<u>N)</u> ツール(<u>T</u>) ヘルプ(<u>H</u>)				- 0 ×
툋 ローカルフォルダー					i	
🖓 受信 🖌 🧨 作成 🖌 🖓 チャ	ット 🙎 アドレス帳	🛇 タグ 🗸 🦹 クイックフィルター	Q、検索 <ctrl+k></ctrl+k>		☰ 予定	< > ×
✓ ■ ローカルフォルダー 図 ごみ箱 ▲ 送信トレイ	Thunder	bird Mail - ローカルフォルダ	`			曜日 く O > 月) 2019 暦週 21
 ごみ箱 ▲ 送信トレイ ▼ testl@yuzu-tv.ne.jp ▲ 受信トレイ ④ ごみ箱 	アカウント ② このアナ ③ アカウン □ アカウン □ 新しい □ 新しい □ メッセー ↓ メッセー	bird Mail - ローカルノオルダ ロウントの設定を表示する ハトのセットアップ: ル ゆチャット ゆニュースグループ カレンダーを作成する がを検索する ジフィルターの設定を変更する	- N フィード		2U (5. 武 新Lい子 > 明日 > 近日中	月) 2019 暦週 21 定 (5日)
⑦ Thunderbird に Lightning 拡張機	能が統合され、カレン この	ダー機能が搭載されました。		詳細情報()	<u>(</u>) 無効化(<u>D</u>)	

以上で完了です。